

BEVESTIGINGSMETHODEN

Thielco biedt een bevestigingsassortiment voor elk roostertype en alle onderconstructies. Het bevestigingsmateriaal bestaat uit staal volgens S235 JR en is verzinkt volgens NEN EN ISO 1461. Bevestigingsmiddelen zijn ook leverbaar in RVS 304.

Assortiment:

Roosterklem voor Type R en SP thermisch verzinkt

- bovenbeugel leverbaar voor mazen 22,8, 34,3, 45,7, 57,1, 68,6 hart op hart draagstaven
- onderbeugel voorzien van sleufgat met een lengte van 65 mm
- bout achtkant M8 x 50 mm, M8 x 70 mm of M8 x 90 mm
- moer vierkant M8




Roosterklem voor Type A thermisch verzinkt

- enkele bovenbeugel
- onderbeugel voorzien van sleufgat 65 mm
- bout achtkant M8 x 50 mm, M8 x 70 mm of M8 x 90 mm
- moer vierkant M8



Veiligheidsklem voor Type SP voor mazen 34 x 38 mm

- speciale veiligheid bovenbeugel
- onderbeugel voorzien van sleufgat 65 mm
- bout M8 x 50 mm, M8 x 70 mm of M8 x 90 mm
- moer vierkant M8



Koppelijzers om roosters onderling te koppelen

- 2 bovenbeugels, 2 bouten M8 x 50 mm, 70 mm of 90 mm
- 2 vierkante moeren M8
- onderbeugel (U profiel) voorzien van 2 sleufgaten met een lengte van 65 mm



THIELCO STAALINDUSTRIE B.V.

Dr. Poelsstraat 2, 5953 NP Reuver, Nederland Postbus 4788, 5953 ZK Reuver, Nederland
T +31 (0)77 47 69 350 F +31 (0)77 47 69 330 E info@thielco.nl I www.thielco.nl

Postrek. nr.: 1057859 Bank: ABN AMRO BANK NV Venlo Bankrek. nr.: 48.40.83.465 Bic (swift): ABNANL2A IBAN: NL84 ABNA 0484083465

Omzetbelasting NL803220960B01 Handelsregister K.v.K. Venlo nr.: 12018079

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo

ROOSTERS, TRAPTREDEN, THERMISCH VERZINKEN, KLEURZINK® POEDERCOATEN, THERMISCH CENTRIFUGAAL VERZINKEN, MECHANISCH VERZINKEN, GEOMET®